

POScenter Z1

POS-компьютер

POSCENTER



Модульный дизайн

Алюминиевый корпус для лучшего охлаждения

Безвентиляторная технология

Доступность множества портов ввода/вывода

Гибкое конфигурирование опций ОЗУ и диска для хранения данных

Поддержка операционных систем Windows и Linux

Применение для любых сфер деятельности

Процессор:	Intel Celeron J1900, 4-х ядерный, 4 потока, 2.0 ГГц. Безвентиляторная технология
ОЗУ:	2Гб / 4Гб / 8Гб опции доступны
Диски хранения данных:	32Гб SSD / 64Гб (60) SSD / 128Гб SSD / 500Гб HDD SATA доступны опционально
Аудио:	Встроенный Realtek ALC662 5.1 Канал, HAD Codec
Порты ввода-вывода:	2 x VGA 1 x LAN (RJ45) 6 x COM (RS-232 – разъем DB9) 6 x USB (на задней панели) 1 x DC 12В вход 1 x Audio Jack 2 x PS/2 1 x LPT (Опция) 2 x USB (на передней панели)
Поддержка ОС:	Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Linux Адаптер питания в комплекте
Питание :	вход 100-240В ~ 50/60Гц (переменное) выход - 12В, 5А (постоянное)
Потребляемая мощность:	60 Вт
Рабочая температура	- 0-40°C, влажность 15% ~ 80%
Температура хранения	-20 ~ 60°C, влажность 15% ~ 80%
Вес нетто:	2.9 кг
Размеры:	240 x 198 x 78 мм

Poscenter Z1

надежная основа рабочего места кассира



Технические характеристики:

CPU: Intel Celeron J1900, 4-х ядерный, 4 потока, 2.0 ГГц
ОЗУ: 2Гб (4Гб / 8Гб доступные опции)
Накопитель: 64Гб (128Гб SSD / 500Гб HDD SATA доступны опционально)
Интерфейсы: 2 x VGA, 1 x LAN (RJ45), 6 x COM (RS-232 – разъем DB9), 6 x USB (на задней панели), 1 x DC 12В вход, 1 x Audio Jack, 2 x PS/2, 1 x LPT (Опция), 2 x USB (на передней панели).

POScenter (ООО «ПОСЦЕНТР»)

Сайт: www.poscenter.ru

Почта: sales@poscenter.ru

Тел.: 8 (495) 518-94-41

POSCENTER